

台达 **R** 系列

不间断电源系统 1~3kVA



www.deltagreentech.com.cn

产品特点

- 高输入功率因数>0.99, 节省安装及运营成本
- 19"或21"标准网络机柜专用超薄高密度设计, 也可站立放置
- 输出过载能力强, 有短路保护功能
- 宽广的电压输入范围 (80V-280V)
- 友好人机界面设计, 具电池开机功能
- 内建SNMP插槽, 可作远端网络监控
- 可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000, 进行UPS近程及网络远程监控

应用领域

- 电脑, 工作站, 主机
- 网络服务器 (Server)
- 自动取款机 (ATM)
- 医疗仪器设备
- 监控、保安系统
- 机架型网络设备
- 其它不容许断电之贵重设备



台达UPS 稳定可靠 从不间断

R 系列 1-3kVA

型号		GES-R1K	GES-R2K	GES-R3K
额定容量		1kVA/700W	2kVA/1400W	3kVA/2100W
交流输入	额定电压	220V(单相二线+G)		
	电压范围	160V ~ 280V(满载); 80V ~ 160V(50% ~ 100%线性递增)		
	频率范围	50/60Hz ± 10%		
	输入功率因数	≥0.97		
交流输出	电压	220V(单相二线+G)		
	电压稳定度	± 2%		
	频率及稳定度(电池供电)	50/60Hz ± 0.1%		
	波形	正弦波		
	动态反应	± 5% (10% ~ 90% 负载)		
	波形失真	≤3%(电阻性负载)		
	过载能力	<105%:连续 <125%:3分钟 <150%:30秒 >150%:1秒		
	峰值因数	3:1		
	整机效率	≥87%		
	输出插座	国标插座 × 4	国标插座 × 5	国标插座 × 5
电池	直流电压	36V	72V	72V
	备用时间	标准机型>5分钟 长延机型:依外接电池而定	长延机型:依外接电池而定	
	充电时间	可追加选购的充电器缩短充电时间		
转换时间	市电断电/复电	零转换		
指示灯	LED状态指示	市电状态、市电供电、旁路供电、 电池供电、 过载 电池低电压、故障、更换电池、 电池容量、 负载大小		
	警报声音	标准配备		
通讯接口	RS232(DB9接头)干接点	标准配备		
环境	SNMP卡	选购配备		
	噪音(1m距离)	46dBA	47dBA	55dBA
	工作温度	0 ~ 40℃		
	相对湿度	0% ~ 95%(不结露)		
其它	安规	TUV 认证		
	电磁干扰	CISPR PUB 22 CLASS B; TUV/EMC		
	雷击保护	IEEE C62.41 A类		
	电池启动	有		
	外接电池箱功能	有(长延机型)		
外观	外观尺寸(W × D × H)	440mm × 445mm × 89mm		
	净重	7.8Kg	10.3Kg	10.3Kg

* 由于本公司不断研发改良，请洽本公司或经销商查询最新规格

R系列1kVA背面

电力管理大师

UPSentry

Smart 2000 主画面

- 支持Windows, Linux, Mac OSX等多种操作系统
- 支持多国语言，界面友好，操作简单
- 实时显示电力品质数据及UPS状态等信息
- 可自动存盘并安全关闭电脑
- 电力事件发生时依您的设定程序执行保护动作
- 历史数据记录与分析
- 远程网络监控，可跨不同操作系统平台
- 支持网络管理协议SNMP，超文本传输协议HTTP



中达电通股份有限公司
 地址: 上海市浦东新区民夏路238号
 邮编: 201209
 电话: (021)5863-5678
 传真: (021)5863-0003
 网址: <http://www.deltagreentech.com.cn>
<http://中达电通>
 服务热线: (021)5863-9595