

绵密网络 专业服务

中达电通已建立了35个分支机构及服务网点，并塑建训练有素的专业团队，提供客户最满意的服务，公司技术人员能在2小时内回应您的问题，并在48小时内提供所需服务。

分支机构及服务网点

沈阳公司 电话:(024)2334-1612 传真:(024)2334-1163	济南公司 电话:(0531)8690-7277 传真:(0531)8690-7099	杭州公司 电话:(0571)8882-0610 传真:(0571)8882-0603	重庆公司 电话:(023)6310-3325 传真:(023)6310-5362	西宁公司 电话:13327682861
哈尔滨公司 电话:(0451)5366-0643 传真:(0451)5366-0248	太原公司 电话:(0351)4039-475 传真:(0351)4039-047	合肥公司 电话:(0551)2816-777 传真:(0551)2816-555	昆明公司 电话:(0871)3128-179 传真:(0871)3121-906	乌鲁木齐公司 电话:(0991)6118-160 传真:(0991)6118-289
长春公司 电话:(0431)8892-5060 传真:(0431)8892-5065	郑州公司 电话:(0371)6384-2772 传真:(0371)6384-2656	武汉公司 电话:(027)8544-8265 传真:(027)8544-9500	广州公司 电话:(020)3879-2175 传真:(020)3879-2178	兰州公司 电话:(0931)8732-800 传真:(0931)8732-808
呼和浩特公司 电话:(0471)6297-808 传真:(0471)6297-828	石家庄公司 电话:(0311)8666-7338 传真:(0311)8666-7335	南昌公司 电话:(0791)6255-010 传真:(0791)6255-102	厦门公司 电话:(0592)5313-601 传真:(0592)5313-628	西安公司 电话:(029)8836-0640 传真:(029)88360640-8000
北京公司 电话:(010)8225-3225 传真:(010)8225-2308	上海公司 电话:(021)6301-2827 传真:(021)6301-2307	成都公司 电话:(028)8434-2075 传真:(028)8434-2073	南宁公司 电话:(0771)5879-599 传真:(0771)2621-502	贵阳公司 电话:(0851)6901-374 传真:(0851)6901374-8012
天津公司 电话:(022)2301-5082 传真:(022)2335-5006	南京公司 电话:(025)8334-6585 传真:(025)8334-6554	长沙公司 电话:(0731)8827-7881 传真:(0731)8827-7882	福州公司 电话:(0591)8755-1305 传真:(0591)8752-0150	

台达 NT 系列

不间断电源系统 20~500kVA



www.deltagreentech.com.cn

客服热线 (021) 5863-9595

中达电通股份有限公司
地址:上海市浦东新区民夏路238号

邮编:201209
电话:(021)5863-5678
传真:(021)5863-0003
网址:http://www.deltagreentech.com.cn
http://中达电通
服务热线:(021)5863-9595



中达电通公司版权所有, 如有改动, 恕不事先通知 UPS09F1008

产品特点

- 双变换纯在线式设计
- 可并联8台UPS, 无须外加并联控制卡
- 使用大型中文及图形化LCD显示面板, 操作简单
- 宽广的输入电压范围, 可延长电池使用寿命
- 可选购12脉冲输入整流器, 降低输入电流谐波
- 磁性元件采用H级绝缘防护设计, 安全性最高
- 充电系统采用DIN41773国际标准
- 设计有电池温度补偿与电池接地侦测
- 标配远程与面板紧急关闭E. P. 0开关
- 标配手动维修旁路开关及输出隔离变压器
- 采用多组微处理器控制与模块化设计, 维护简易
- 可透过电话网络及通信网络作远端监控管理
- 提供20选6组可程序状态干接点输出
- 内建SRAM, 记录1000笔资料, 便于排除故障
- 可作N+1并机冗余, 提供高可靠的供电环境
- 具电池漏液侦测功能
- 可多机共用电池组

台达UPS 稳定可靠 从不间断

应用领域

- 网络机房、IDC
- 电脑、工作站、主机
- 网络服务器
- 自动取款机、证券、清算中心
- 医疗仪器设备、交通管理中心
- 监控、保安系统
- 工厂生产设备、半导体生产设备、SMT设备
- 工矿设备、化工、石化生产设备
- 其它不容许断电的贵重设备



NT 系列20 ~ 400kVA

型号			GES-NT20K	GES-NT30K	GES-NT40K	GES-NT50K	GES-NT60K	GES-NT80K	GES-NT1 00K	GES-NT120K	GES-NT160K	GES-NT200K	GES-NT260K	GES-NT320K	GES-NT400K	GES-NT500K	
额定容量（ 功率因数=0.8 ）			20kVA	30kVA	40kVA	50kVA	60kVA	80kVA	100kVA	120kVA	160kVA	200kVA	260kVA	320kVA	400kVA	500kVA	
																整流单元	逆变单元
交流输入	输入电压范围		380/220 -32% ~ +35%（ -32% ~ -20%非满载使用 ）														
	频率范围		50/60Hz± 10%														
	输入整流器		6P*											12P**			
交流输出	额定电压	单相	220V（ 单相二线+G ）	—													
		三相	380/220V（ 三相四线+G ）														
	波形失真		± 2%（ 线性负载 ）														
	电压稳定度	静态	± 1%														
		动态	± 2%														
	频率及稳定度	电池供电	50 / 60Hz± 0.01%														
		市电同步	50 / 60Hz± 1%														
	整机效率			90.50%	91%	91%	91.50%	91.50%	92%	92%	92.50%	92.50%	92.50%	92%	93%	93%	93%
转换时间			0毫秒														
警告声响	电池供电		间接性警报声														
	UPS异常		连续性警报声														
指示装置	LED状态指示		UPS 状态指示: 交流主电源、备用电源、整流器、逆变器、静态开关及电池状态指示、维护旁路、输出 电源														
	中英文LCD显示		UPS 异常状态显示及智能型自我诊断，输入 / 输出电压、电流、频率，容量，电池电压、电流，输出 负载等显示														
远程监视	监视		可多机监控、图表显示监视纪录、过往数据统计分析														
	控制		逆变器及警报器远方控制、密码设定、故障数据读取、自动拨号告警														
其它功能	通讯接口	—标准配备	RS232， RS485， STATUS DRY CONTACT（ 干接点 ）														
		—选购	SNMP卡， Ethernet Port														
	多机并联功能		有，可8台并机，含共用电池功能														
	紧急关机装置		有，近端及远程														
	多段式风扇速度控制		有														
	SRAM 故障数据记录		有														
	可程序参数设定		有														
	超载能力	逆变器		110%：1小时 125%: 10分钟 150%：1分钟													
静态开关		120%：30分钟 1000%：100毫秒															
环境	工作温度		0 ~ 40℃														
	相对湿度		0% ~ 95%（ 不结露 ）														
	噪音（ 1m距离 ）		60dBA	60dBA	63dBA	63dBA	63dBA	63dBA	63dBA	63dBA	65dBA	65dBA	68dBA	69dBA	70dBA	77dBA	
外观	尺寸（ W X D X H ） mm		600 × 800 × 1400						800 × 830 × 1700		1200 × 830 × 1700		1600 × 995 × 1950			800 × 995 × 1950	1100 × 995 × 1950
	重量		365kg	365kg	425kg	460kg	505kg	525kg	700kg	745kg	1050kg	1085kg	2280kg	2420kg	2670kg	1350kg	1700kg

* 可选购6脉冲整流器，体积及重量均有变动，可洽本公司或经销商查寻。

** 可选购12脉冲整流器，体积及重量均有变动，可洽本公司或经销商查询。

*** 由于本公司不断研发改良，请洽本公司或经销商查询最新规格。

电力管理大师
UPSentry
Smart 2000 主画面



- 支持Windows，Linux，Mac OSX等多种操作系统
- 支持多国语言，界面友好，操作简单
- 实时显示电力品质数据及UPS状态等信息
- 可自动存盘并安全关闭电脑
- 电力事件发生时会依您的设定程序执行保护动作
- 历史数据记录与分析
- 远程网络监控，可跨不同操作系统平台
- 支持网络管理协议SNMP，超文本传输协议HTTP